

襄阳市总工会食堂大件设备清单

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
监控广播办公室								
1	双层平板工作台	优质不锈钢，台面采用1.5mm不锈钢，下层板板用1.2mm不锈钢，不锈钢可调重力子弹脚，采用1.2mm不锈钢。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。★提供在国家安监委备案拟投产品食品接触产品安全认证证书清晰复印件加盖供应商行政公章。	1500*750*800	台	1			
2	单门留样柜	有效容积：380L，温度范围：0℃-零下8℃直冷式，电压220V，功率：160W，专为商用设计高档压缩机，高效制冷，稳定节能，高清玻璃，内部尽收眼底，双层玻璃，有效防止内部冷气失散，隔热效果好，隔离强光，隔热保温，微孔发泡，断电锁冷更长久。	600*700*1930	台	1			
3	多功能食品安全检测仪	显示屏：7英寸液晶触摸屏，处理器：ARWA7 4核处理器，电源：交直流两用，光源配置：四波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630NM波长光源存储容量：可储存检测结果20万条光源亮度：光源亮度可自动调节与校准，产品尺寸：420*320*180mm	420*320*180	台	1			
4	环保灭蝇灯	电源：220V，功率：45W，LED灯耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL，覆盖面积：40-80m²。	660*128*380	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
仓库								
5	不锈钢一层货架	优质不锈钢结构, 支架、通脚38*38*1.1mm方通, 配有可调子弹脚。。	1200*670*300	台	2			
6	四层平板货架	优质不锈钢结构, 支架、通脚38*38*1.0mm方通, 配有可调子弹脚。配清晰的色标提示, 符合色标管理标准。	1200*500*1550	台	1			
7	四门保洁储物柜	优质不锈钢, 柜身、柜门采用1.2mm加厚不锈钢, 可调重力子弹脚, 柜内层板采用1.2mm不锈钢。用双向抗腐蚀性全封焊接技术, 产品坚固耐用, 色泽恒久, 外形美观, 符合卫生标准。	1200*500*1800	台	1			
8	环保灭蝇灯	电源: 220V、功率: 45W, LED灯耗电低, 无气味, 无辐射。灯管: 8W/T5 BL, 覆盖面积: 40-80m²。	660*128*380	台	1			
切配区								

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
9	单星盆工作台	优质不锈钢，工作台面采用1.5mm不锈钢，层板采用1.2mm不锈钢，立柱材料为38*38，可调子弹脚。采用曲棍去水，	1000*750*950	台	1			
10	绞切肉机	生产能力：切肉片400kg/h，切肉丝200开关/h，绞肉100kg/h，肉片厚度：3-5MM，该机的切肉部分采用两组旋转刀片，交叉剪切，将块状净肉加工成两种规格的片状和丝状；绞肉部分利用绞龙送料，旋转绞刀与固定网刀端面相切。其制品厚薄及大小均匀，切面组织新鲜，不破坏纤维组织。该机操作简单维修方便、卫生安全高效，是加工肉类的理想设备。	550*480*810	台	1			
11	四层花格货架	优质不锈钢结构，支架、通脚38*38*1.0mm方通，配有可调子弹脚。	1500*500*1550	台	1			
12	单通荷台	优质不锈钢，台面采用1.5mm不锈钢，侧板用1.2mm不锈钢，不锈钢可调重力子弹脚，趟门、加强筋、柜内层板采用1.2mm不锈钢。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。	1800*750*800	台	1			
13	台面立架	采用1.2MM厚304不锈钢板制作；	1800*400*700	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
14	二层餐车	优质不锈钢制作，双层面板。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。四边溢水滑落凸台设计，宽幅静音带刹车承重万向脚轮，人性化圆钢把手，操作灵巧轻便。	900*500*800	台	1			
15	四门冰柜（直冷）	1、内外箱均为优质不锈钢板；2、使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；3、高精度电子温控，柜内温度控制准确；4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；5、产品能在35℃的环境温度下正常工作；6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作； ★拟投产品生产企业具有《国家高新企业证书》投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件； ★拟投产品满足GB 26920.2-2015的要求，其能效等级为1级投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件； ★拟投产品加热管材质为SUS321，投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件； ★拟投产品蒸发器铜管壁厚不低于0.6mm，投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件。	1220*750*1960	台	1			
16	紫外线消毒灯	电源：220V，功率：40W，采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。	920*130*80	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
17	风幕机	电源：220V，功率：325W，风幕机的高速气流可以隔离室外的油烟和异味进入室内，也可以防尘防虫，保持室内的清洁，营造一个清新舒服的环境。	1500*182*221	台	1			
烹饪间								
18	单通荷台	优质不锈钢，台面采用1.5mm不锈钢，侧板用1.2mm不锈钢，不锈钢可调重力子弹脚，趟门、加强筋、柜内层板采用1.2mm不锈钢。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。	1800*750*800	台	2			
19	四门纱网柜	优质不锈钢，柜身、柜门、层板采用1.2mm加厚不锈钢，可调重力子弹脚，柜内层板采用1.2mm不锈钢。用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。	1200*500*1800	台	1			
20	炉拼工作台	优质不锈钢结构，支架、通脚38*38*1.0mm方通，配有可调子弹脚。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久，外形美观，符合卫生标准。	400*1000*1250	台	2			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
21	燃气双头单尾小炒灶	<p>面采用优质1.0mm不锈钢板，一体折弯成型，余0.8mm不锈钢板，电解板整体拉伸炉膛，双层铸钢炉膛，温锅搪泥，炮台间用一块1.0~1.2厚镀锌板加强，直径520拉伸主火炮台，直径370拉伸温锅炮台，不锈钢静音节能炉头，风气电联动，250W独立静音风机，带防倾斜水龙头座，配广式尾撑，铝合金烟囱帽，固定腿、活背。</p> <p>★ 所投燃气炒灶通过GB 35848-2018、GB 30531-2014标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db(A)，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）。投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p> <p>★ 所投燃气炒灶具有CQC产品认证证书（GB 35848-2018标准）投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p> <p>★ 所投燃气炒灶具有产品热效率达到一级能效，提供能效检测报告。投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p>	1800*1000*800+400	台	1			
22	燃气单头矮汤炉	250W风机鼓风，采用优质1.0mm不锈钢板，拉伸台面，一体折弯成型，电解板拉伸炉膛，专用加重铸铁炉盘。带下水篦子，带摇摆水龙头，单气子火炉头，带长明火，合金风阀，搪泥炉膛。	650*850*550+650	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
23	燃气单门蒸饭车（智能款）	容量：12盘，电源：220V 50HZ 120W，炉头式燃烧器，一体式设计，304材质火管，电子点火、熄火保护装置、高效蒸发器。燃料：天然气，噪音：60-70分贝，耗气量：3.5m ³ /h，燃气压力：2000Pa，燃料充分，无烟无尘，火焰温度可随意调节，最高温度可达1300℃左右，结构简单，使用维修方便，强力节能，热效率较同类产品提高10%-25%，水箱采用自动进水、补水装置，静音设计。	740*670*1750	台	1			
24	四门冰柜（直冷）	有效容积：900L，温度范围：0℃-零下15℃，直冷式，电压220V，功率：420W，专为商用设计高档压缩机，高效制冷，稳定节能，抗指纹板材，光泽性能好，可延长板材使用寿命，全铜管路，微电脑温控，纯铜散热器，散热效果更佳，自动回归门设计，拉伸内胆、门里，内设可调支架。	1180*700*1920	台	1			
25	环保灭蝇灯	电源：220V，功率：45W，LED灯耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL，覆盖面积：40-80m ² 。	660*128*380	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
26	灶前灭火装置	<p>装置具备自动、手动及机械应急启动三种灭火启动功能，装置探测系统全天 24 小时对厨房设备的安全进行监控。当油锅内的油品或烟罩内的油垢发生自燃且温度达到温度探测器动作设定值135℃左右（持续时间5~10s）时，装置发出声光报警，自动切断燃气源和厨房设备电源，并把火警信号传到消防控制中心，并开始喷洒灭火剂灭火。</p> <p>★提供在国家认监委备案拟投产品检验报告，投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p> <p>★拟投产品制造商为产品购买的有产品责任险，投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p> <p>★拟投产品制造商提供灭火系统中的钢丝绳、控制箱的测试报告，投标文件中提供加盖生产厂家公章复印件</p>		台	1			
27								
28	木案工作台	<p>优质不锈钢，面板采用松木面板厚度50mm，侧面板实际厚1.2mm。内分双层，面板内做加强筋，脚$\varnothing 51*1.2\text{mm}$不锈钢管（国标304#）并配相应可调式不锈钢子弹脚及$\varnothing 51*1.2\text{mm}$脚套。</p>	1500*750*800	台	1			
29	面粉车	<p>主体采用实际厚度不小于 1.2mm 不锈钢。宽幅静音带刹车承重万向脚轮，行进中噪声小，稳定性好，既环保又安全。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久，外形美观，符合卫生标准。</p>	500*600*530	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
30	十二层纱网网盘车	采用优质38*38方管1.2mm不锈钢制造,下配万向轮。四周不锈钢纱网密封,活动柜门,透气防蝇。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术,产品坚固耐用,色泽恒久,外形美观,符合卫生标准。	480*660*1390	台	1			
31	双动和面机	和面量≤22Kg/次,时间12-18分钟,面桶转速12.5-25rpm 搅拌器转速125-250rpm毛重:200Kg,全钢面桶和搅拌器,全铜电机,微电脑控制,加工面食有韧性,疏松,适用于茶餐厅、蛋糕房、咖啡店、面包房、西餐店、,中餐店、饮品店、休闲速食店等。	800*528*912	台	1			
32	揉面压皮机	压面宽度500MM,厚度1-25MM。机器重量:170KG/额定输入功率:2.2KW/轧辊调整范围:1-25MM/轧辊转速:77.5r/min/额定电压:220V或3-380V/额定频率:50Hz/防水等级:IPX1/普通V带:A1219-3/最适宜面水比:1: :04-1:0.45,主要用于揉压各种酥,韧性面团或面皮,链条传动揉面压皮设备,采用级皮带和两位链条变速具有噪声低.传动平稳.工作效率高、操作方便外型美观等显著特点偏心调整轧辊间隙,轴向间隙均匀,可在一定范围内无级调整。经过揉压后的面团制作的食品膨松.香甜.增加白度、口感好,是进行面食加工的理	575*565*970	台	1			
33	旋钮式单门发酵箱	单门16盘 功率:220V2.6Kw,温度0-50℃,湿度80-90℃,上下间隔90mm,不锈钢发泡材质,比普通款式耐用1-3年,电脑版控制,发酵效果看得见,干湿度均匀,面包达到100%发酵,大容量水箱,自动进水,发热管把水加热至蒸汽,风机把蒸汽循环加湿,使面包补湿发酵,达到完美。	550*780*2000	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
34	紫外线消毒灯	电源：220V，功率：40W，采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。	920*130*80	台	1			
早餐档口								
35	煮面桶（电热）	容量：70L，功率：380V9Kw，优质不锈钢制造，防干烧，底盘加入，可调保温，双层温控。三旋钮电热型，优质不锈钢内胆，聚氨酯保温层，耐热保温性能好，单通式带隔离滤渣板。容积大，调节方便，操作简单方便，实用便利。	960*720*1120	台	1			
36	电蒸包炉	功率 380V12Kw，优质不锈钢制造，防干烧，底盘加入，可调保温。三旋钮电热型，不锈钢加热管，上温快，容积大，调节方便，操作简单方便，实用便利。	650*650*750	台	1			
37	定制热汤池连柜	电源：220V、功率：3KW，优质不锈钢材质，工作面板高度可调，商用大容量设计，可放置多样式、格碟盘、多品种菜肴，高效镍金加热管，上热快，水循环加热，保温保质保味，可调温控、智能恒温、自动启停，节能便利，加厚不锈钢，双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品强度高、稳固性承重性好，外形美观，可调式不锈钢脚，便于安装。	1800*650*800	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
38	紫外线消毒灯	电源：220V，功率：40W，采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强。	920*130*80	台	1			
自助餐区								
39	单门玻璃门消毒柜	柜内设有高浓度臭氧发和装置，智能按键式控制，操作方便，多重保护装置，整体全不锈钢结构，保温性能好，加热时间短，保温时间长，工作更省时，更省电，更节能，更环保。	700*700*1800	台	1			
40	嵌入式保温板	极简美观，高端定制保温板，高端餐厅保温板的选择，温度可控制在0~85℃可调。	1220*457*60	台	3			
41	筷子机	双层ABS加厚机身，200双大容量筷子仓设计，可拆卸格挡，便于清洗。	260*280*250	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
42	保温煲	容量：8L;不锈钢加厚内胆，不生锈，镜面抛光表面，高低温下不析出有害物质，耐腐蚀、耐冲击、不易生锈；方便清洁；调节控温保温营养，三维立体循环极速加热；倒挂式盖子节省时间、空间使用方便。	300*320*360	台	2			
43	自助餐炉	S304不锈钢制作，采用新工艺食品级硅胶固定，更环保更安全。全新的复合阻尼开合测试可达30000次以上；可拆卸式炉盖，清洗方便，容易储存，独特的香蕉脚设计，加热方式适用于火酒杯、电热板、电热杯、电磁炉加热。配PTC电热杯。	438*512*200	台	6			
44	圆形自助保温餐炉	S304不锈钢制作，采用新工艺食品级硅胶固定，更环保更安全。全新的复合阻尼开合测试可达30000次以上；可拆卸式炉盖，清洗方便，容易储存，独特的香蕉脚设计，加热方式适用于火酒杯、电热板、电热杯、电磁炉加热。配PTC电热杯。	490*458*560	台	2			
洗消间								
45	二层餐车	优质不锈钢制作，双层面板。采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，产品坚固耐用，色泽恒久外形美观，符合卫生标准。四边溢水滑落凸台设计，宽幅静音带刹车承重万向脚轮，人性化圆钢把手，操作灵巧轻便。	900*500*800	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
46	工具消毒柜 (挂墙式)	电源：220V、功率：2KW，优质1.2mm厚不锈钢板，采用双向抗腐蚀性全封焊接技术，柜内配清晰色标提示，符合色标管理标准。可用紫外线、热风对刀具、工具、毛巾进行消毒和保洁。	1200*280*900	台	1			
47	单孔收餐工作 台(带靠背)	不锈钢板，台面1.2mm，台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板1.6mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。	1000*750*800+15 0	台	1			
48	单星盆工作台	优质不锈钢，工作台面采用1.5mm不锈钢，层板采用1.2mm不锈钢，立柱材料为38*38，可调子弹脚。采用曲棍去水，配置清晰色标提示，符合色标管理标准。★提供在国家认监委备案拟投产品食品接触产品安全认证证书清晰复印件加盖公章（提供原件备查）。	1000*750*950	台	1			
49	挂墙式开水器 (20L) 6KW	6kW/220V，380V均可用，容积：60L，优质加厚材质整体发泡制造，食品级304不锈钢内胆，全铜材质水龙头，水电分离防水防干烧，节能环保。	6KW 420*290*720	台	1			
50	洗地龙头	流量14.74LPM/3.89，GPM指标，松开把手自动关闭，开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米，适用于墙壁、天花板或台面下安装。	192*742*416	台	1			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
51	单星污碟台	采用优质不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	1000*760*950	台	1			
52	提拉式洗碗机	倾斜式内顶盖，防止残余的洗涤液滴落在干净的盘碟上。高效旋转式洗涤和漂洗臂设计：充分利用了水泵压力并降低洗涤涌水量（3升/篮）。3档洗涤循环时间选择：适应于不同的洗涤要求。轻触式感应面板：外观典雅，易于操作。标准配置预设60/90/21秒洗涤循环，led温度显示，电漂洗加热器，自动清洗功能，双层隔热不锈钢门结构。	800*800*1500	台	1			
53	洁碟台	采用优质不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	1000*760*950	台	1			
54	四层花格货架	优质不锈钢结构，支架、通脚38*38*1.0mm方通，配有可调子弹脚。配清晰的色标提示，符合色标管理标准。	1500*500*1550	台	2			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
55	单门热风循环消毒柜	<p>容积：380L，额定电压：220V，额定功率：2KW，全不锈钢机体豪华美观，可是门板，高压高密度整体发泡，一键启动、智能控温，每个门配4个加厚钢筋深筐和1个钢筋前筐，带烘干功能，高温热风循环式，消毒时间、温度个性设定，双重超温保护功能，360°全面高温消毒杀菌彻底。</p> <p>★1. 所投消毒柜具有通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值>4，提供第三方检测机构出具的检测报告；需在投标文件中提供复印件并加盖厂家公章；</p> <p>★2. 所投消毒柜通过GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5的检测报告，提供第三方检测机构出具的检测报告、全国消毒产品网上备案截图。需在投标文件中提供复印件并加盖厂家公章；</p> <p>★3. 所投消毒柜具有消毒产品生产企业卫生许可证。需在投标文件中提供复印件并加盖厂家公章；</p> <p>★4. 所投消毒柜具有食品接触产品安全认证证书。需在投标文件中提供复印件并加盖厂家公章。</p>	655*620*1860	台	1			
56	环保灭蝇灯	<p>电源：220V，功率：45W，LED灯耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL，覆盖面积：40-80m²。</p>	660*128*380	台	1			
大厅								

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
57	分类垃圾回收工作台	优质不锈钢结构，台面采用1.5mm不锈钢下沉带靠背，防止垃圾污染地面，方便清洗，下配2个暗藏式分类回收车配万向轮方便移动，配套1个（直径470高520）加厚塑料垃圾桶、1个加厚（635*435*360）塑料箱，正立面贴车贴材质垃圾分类广告，	1400*750*900	套	1			
58	4人位连体（长条凳）	四腿直梁桌架，不锈钢方管 1.1 实厚，桌面1400*750*加边厚40，热弯边桌面及条凳1100*240*实厚40，颜色：9006 远古橡木-3。	1400*1500*800	台	15			
59	环保灭蝇灯	电源：220V，功率：45W，LED灯耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL，覆盖面积：40-80m²。	660*128*380	台	3			
60	风幕机	电源：220V，功率：325W，风幕机的高速气流可以隔离室外的油烟和异味进入室内，也可以防尘防虫，保持室内的清洁，营造一个清新舒服的环境。	1500*182*221	台	1			
61	柜式空调	大3P柜机（餐厅）		台	2			

编号	产品名称	技术参数	尺寸	单位	数量	单价	金额	产品图片
62	挂墙电视	65寸（国产品牌电视机，自带网络电视播放功能）		台	1			
63	人脸识别签到一体机	人脸识别考勤功能+自动测温	/	套	1			
64	食堂监控系统	摄像头（餐厅4个，操作间2个，洗配间1个，外走廊2个）含安装，布线等	通用高清	套	9			
65	大厅音响系统	功放设备+4组音响		套	1			

襄阳市总工会食堂排烟新风清单

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
一层食堂						
排烟系统						
1	不锈钢烟罩 (炒菜区)	优质不锈钢制造; 壳体面板厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	4000*1300*1100	m ²	5.2	
2	不锈钢烟罩 (煮面区)	优质不锈钢制造; 壳体面板厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。	2000*1100*1100	m ²	2.2	
3	不锈钢防火墙 (烹饪区)	优质不锈钢制造; 壳体面板厚度1.0mm, 加强筋1.2mm	4000*2000	m ²	8	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
4	不锈钢烟罩立板	优质不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm，加强筋1.2mm	6600*1400		9.24	
5	环保双层静音风柜	<p>处理风量20000立方米/小时 功率380V，7.5KW 外接注油孔，欧式皮带轮，噪音≤75dB(a)，全压640Pa。具有风量大、效率高、噪声低、结构稳固、外型美观、安装方便等特点。</p> <p>★为了保证产品的稳定性，所投产品生产单位必需取得符合GB/T27922-2011《售后服务评价体系服务能力达到五星级》认证证书（提供复印件或扫描件并加盖投标人公章）</p> <p>★所投产品获得中国质量认证中心认证节能产品，（提供复印件或扫描件并加盖投标人公章）</p> <p>★★所投双进风柜式离心风机必须能效等级达到二级标准。（能效检测报告在中国能效网可查，提供复印件或扫描件加盖投标人公章）</p> <p>★所投产品获得CE欧盟安全认证产品，并通过LVD安全指令和EMC电磁兼容指令测试；</p>	950*1160*1060	台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
6	18000风量低排净化器	<p>技术要求：用电离丝放电，避免采用锯齿结构，以保证长久耐用和避免锯齿片积油影响电离效果，为保证清洗保养方便收集段为板线结构，避免采用蜂巢结构，收集段材质为优质铝合金。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于8mm；设备机台为模块化组合结构，每个模块有独立的电源控制器；通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。每个检修门都有一联锁装置，门开电断；静电式油烟净化器外壳全部为SPCC冷轧碳素钢，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆；机体内部连接处的密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污染；为保证用电安全，绝缘子特氟龙材质（聚四氟乙烯），抗老化，可修复，不易碎，性能可靠，不吸水；静电油烟净化器叠加时，设备应自带上下叠加的引流装置，防止上层油污滴淋到；所有高压线路都不可暴露在废气流中。前后过滤网均风板为可清洗式优质金属结构；</p> <p>★1. 油烟污染物排放达到环保检测要求，净化率达到95%以上，排放标准浓度小于1.0mg/m³。（提供省级环境保护产品质量检测单位出具的检测报告，复印件加盖公司公章。）</p> <p>★2. 所投净化器厂家通过安全生产标准化二级企业认证，（需提供省级以上安全生产协会 出具的认证证书且证书具有二维码，可提供查询截图）</p> <p>★3. 所投净化器电源可靠性实验项目要求：在60℃±2℃高温环境中，运行500h无故障。（提供省级环境保护产品质量检测单位出具的检测报告，复印件加盖公司公章。）</p>	950*960*1300	台	1	
7	轴流风机	处理风量6000m ³ /h		台	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
8	换气扇	220V, 通风换气, 低噪音, 节能。		台	1	
9	固定支架	槽钢。	60*43*5	套	1	
10	汇流管	所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作, 包含气室, 外烟管, 汇流管等, 单双口接驳, 接口涂优质防漏胶, 弯头三通变径等按三倍计算。	600*600	m ²	6.4	
11	排烟管	所有管道、变径、三通、弯头等都需用1.0mm厚优质镀锌板制作, 包含气室, 外烟管, 汇流管等, 单双口接驳, 接口涂优质防漏胶, 弯头三通变径等按三倍计算。	700*500	m ²	80	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
12	软连接	防水防油人造革，不锈钢包圈。		套	1	
13	风柜控制箱	控制风柜启动、停止，通过电机综合保护器对电机进行过载保护、缺相保护，采用国内优质电气元器件，冷轧钢板外壳。	/	台	1	
14	百叶窗	采用不锈钢制作。		套	1	
15	防火阀	平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到150度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用，材质为不锈钢。		套	1	

编号	设备名称	技术参数	尺寸 (mm)	单位	数量	单价 (元)
16	风柜出口消声器	采用1.0mm厚优质镀锌板制造，中间采用带孔镀锌板内夹吸音棉。	L=1800	个	1	
17	五金杂件	包含膨胀螺丝，丝杆、高空作业辅助材料费用等（安装排烟系统等用）	/	套	1	


金额 (元)	产品图片	备注
		烹饪区2 台
		早餐区1 台

金额 (元)	产品图片	备注
		

金额 (元)	产品图片	备注
		
		洗消间

金额 (元)	产品图片	备注
		仓库
		
		
		

金额 (元)	产品图片	备注
		
		

金额 (元)	产品图片	备注
		
	/	

襄阳市总工会食堂厨房小件清单

编号	产品名称	尺寸	单位	数量	单价（元）
1	米饭保温桶		个	2	
2	留样杯		个	30	
3	电子台秤	30kg	台	1	
4	家用高压锅		个	1	
5	竹锅刷		把	2	
6	不锈钢锅架		个	2	
7	硅胶粘板	45cm	个	2	
8	菜刀	十八子	把	4	
9	斩骨刀		把	1	
10	不锈钢短柄水瓢	25cm	个	2	
11	木柄钢丝漏勺	30cm	个	2	
12	钢漏瓢		个	2	
13	木柄捞面密漏		个	2	
14	食品夹盘		个	10	
15	不锈钢火锅汤勺		个	6	
16	调料勺		个	4	
17	不锈钢碗	16cm	个	100	
18	密胺面碗	22cm	个	100	
19	六格快餐盘		个	100	
20	碳化竹筷子		双	200	
21	滚轴大擀面杖		根	1	
22	小擀面杖		根	2	
23	平铲子		个	2	
24	硅胶垫		块	9	
25	小油刷		个	2	
26	1/2深份盒		个	5	
27	1/1深份数盆		个	5	
28	1/1浅份数盆		个	5	

29	不锈钢桶	30cm	个	2	
30	不锈钢桶	45cm	个	2	
31	不锈钢桶	50cm	个	2	
32	不锈钢盆	50cm	个	1	
33	不锈钢油盅	30cm	个	2	
34	调味盅	16cm	个	20	
35	中菜筐	50*20*30	个	10	
36	大菜筐	45*60-40	个	10	
37	白色储物桶	50*80	个	2	
38	绿色垃圾桶		个	4	
39	地刷		把	4	
40	插排		个	4	
41	保鲜盒		个	10	
42	水管		米	50	
43	一次性手套		双	1000	
44	线手套		双	48	
45	保鲜膜		卷	6	
46	木质粘板		个	2	
47	磨刀石		块	2	
48	薄皮手套		双	5	
49	纱布		米	20	
50	一次性口罩		个	200	
51	牙签		包	1	
52	大剪刀		把	2	
53	甘蔗刀		把	2	
54	小刮皮刀		把	2	
55	洗洁精	20kg	桶	1	
56	塑料刮板		个	2	
57	密漏		个	1	
58	黑色垃圾袋		把	4	
59	45cm不锈钢盆		个	1	

60	小垃圾桶		个	2	
61	50cm炒锅		个	2	
62	大油刷		把	5	
63	面捞		个	2	
64	牙签盒		个	10	
65	食品夹		个	10	
66	文件夹		个	10	
67	圆珠笔		盒	1	
68	水性笔		盒	1	
69	抽纸		件	1	
70	整理箱	505	个	15	
71	胶带		卷	4	
72	牙签		板	10	
73	灰斗		个	4	
74	地刮	40CM	个	2	
75	拖把	40CM	个	5	
76	钢丝球		个	50	
77	毛巾	蓝, 绿, 红色	条	24	
78	垃圾桶120升		个	4	
79	抽纸盒 (中号)		个	20	
80	密胺勺子		个	100	
小计:					

